

イノアックコーポレーション製

自動車用途シリーズ 音(吸音/遮音) 一般物性

シリーズ	品番	材質	密度 (kg/m ³)	セル構造	特徴	難燃	備考
吸音材							
CalmFlex®	F-KL	PU (ポリウレタンフォーム)	16	連泡	超軽量・超音波融着可	MVSS-302	
	F-2		25	連泡	汎用・軽量・低価格	MVSS-302 UL-94 HF-1	
	F-6		35	連泡	吸音・耐久	MVSS-302 UL-94 HF-1	
	F-4LF		23	連泡	皮膜付き・低中周波吸音	MVSS-302	
	F-9L		28	連泡	耐熱	MVSS-302 UL-94 HBF	
	F-9M		35	連泡	耐熱・耐久	MVSS-302 UL-94 HBF	
	UGR		60	連泡	吸音・制振	MVSS-302	
	F-140		140	連泡	吸音・制振	MVSS-302	
	FEV-15		16	連泡	軽量半硬質	MVSS-302	
SEALFLEX®	EHW	PU (ポリウレタンフォーム)	23	連泡	低周波吸音	MVSS-302	
	RNB-35		35	連泡	硬質・成形タイプ		
Basotect®	G+	Melamin (メラミンフォーム)	9.2	連泡	高耐熱	MVSS-302 UL-94 V-0	
P・E-Lite®	RP-300FRE	PE (ポリオレフィンフォーム)	45	半連泡	ハロゲンフリー・耐候性	MVSS-302 UL-94 HBF	
GOMSPOR®	E-7003	RS (ゴムスポンジ)	90	半連泡	EPDM半連泡・耐候性	MVSS-302 UL-94 HBF相当	
	E-7004		80	半連泡	EPDM半連泡・耐候性		
Mixel®	CH-404	Mixel (ミクセル)	80	連泡	エコ	MVSS-302	密度:基材部分の密度
	CH-411		150	連泡	エコ・緩衝材	MVSS-302	密度:基材部分の密度
	CH-416		200	連泡	エコ・緩衝材	MVSS-302	密度:基材部分の密度
遮音材							
GOMSPOR®	N-148	RS (ゴムスポンジ)	150	独泡	NR系ゴムスポンジ	MVSS-302	
	C-4305		190	独泡	CR系ゴムスポンジ	MVSS-302 UL-94 HF-1	
	E-4388		150	独泡	EPDM系ゴムスポンジ	MVSS-302	
	TT-4103	Silicone (シリコーンスポンジ)	250	独泡	シリコーンスポンジ	MVSS-302 UL-94 HF-1相当	
CALMFLEX®	RZ-2	RS (ゴムソリッド)	1700	-	制振	MVSS-302 UL-94 V-0	
P・E-Lite Z®	LD-45	PE (ポリオレフィンフォーム)	45	独泡	低VOC		
	LD-33FM		33	独泡	難燃・低VOC	MVSS-302	

※上記データは代表値であり、品質を保証するものではありません。